



EMTM46 è uno strumento portatile per il rilevamento della forma e dell'inclinazione di piastre lingottiera in impianti CCM a bramme. È uno strumento leggero e facile da usare dotato di un inclinometro ad alta precisione. L'inclinazione delle facce strette della lingottiera è fornita in tempo reale su un display touchscreen.

EMTM46

CONTROLLO CONICITÀ
LINGOTTIERA

BENEFICI

- Rilevamento rapido dell'inclinazione delle piastre della lingottiera
- Leggero, versatile e facile da usare sull'impianto e in officina
- Procedura di auto-calibrazione
- Grande capacità della batteria in dotazione



CARATTERISTICHE

- Evitare difetti dovuti a conicità errata
- Riduzione break-out
- Ottimizzazione dell'usura delle piastre
- Ottimizzazione della vita della lingottiera
- Qualità del prodotto realizzato
- Incremento durata della lingottiera
- Riduzioni costo di manutenzione
- Aumento della produttività dell'impianto

DATI TECNICI

Attrezzatura portatile	Leggero e semplice da usare
Range di misura	Come da richiesta
Precisione	+ / - 0.01°
Risoluzione	+ / - 0.005 mm
Tempo operativo della batteria	8 ore
Interfaccia operatore	LCD display con touch